

MODELLO DI OFFERTA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA RESIDENZA VERDI DI TORINO

n. ord.	Descrizione del lavoro	QUANTITA'	PREZZO DI APPLICAZIONE EURO	TOTALE EURO
ARREDO CAMERE				
N.B. TUTTI I PREZZI SI INTENDONO COMPRESI DI SPESE GENERALI E DI ONERI DI SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI E PULIZIA DEGLI ARREDI				
1	RETE LETTO STRUTTURA METALLICA, DIM. MM. 2000X900 CON SPIGOLI ARROTONDATI REALIZZATA IN ACCIAIO VERNICIATO A FORNO CON PRODOTTI ATOSSICI. SEZIONE DEL TUBO MM. 40X30x2 E PIATTINA 2,5X2 MM CON PIANO IN DOGHE DI LEGNO ORTOPEDICA CON DOPPIA CINGHIA ELASTICA. GAMBE IN ACCIAIO,DIAM. MM. 50, FISSATE AD UNA TRAVERSA O A 4 ROBUSTI FAZZOLETTI AD ALTO SPESSORE CHE FANNO CORPO UNICO CON IL TELAIO.	221		
1	TESTATA LETTO REALIZZATA IN LEGNO TRUCIOLARE IGNIFUGO, IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, DI SPESSORE MINIMO 20 MM RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE IN LAMINATO, SPESSORE 9/10 NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. BORDO IN ABS, SPESSORE MM. 2, OPPORTUNAMENTE RAGGIATO, COLORE A SCELTA DELLA D.L. FISSAGGIO DELLA TESTATA A PARETE OPPURE AL TELAIO METALLICO DELLA RETE	221		
2	MATERASSO A MOLLE DIM. CM. 200X90, CON RIGIDITA' MEDIA CON MOLLEGGIO TIPO BONNEL SYSTEM NON INFERIORE A 200 MOLLE . SPESSORE MATERASSO CM 22/25 CIRCA. 4 MANIGLIE. FODERA TESSUTO TRASPIRANTE DI COTONE E POLIESTERE, CON TRATTAMENTO ANALLERGICO, ANTIBATTERICO E ANTIACARO. OMOLOGATO IN CLASSE 1. IMBOTTITURA IN PURA LANA VERGINE NEL LATO INVERNALE E COTONE CARDATO NEL LATO ESTIVO. ANIMA INTERNA CON LASTRA BOX SYSTEM DI POLIURETANO ESPANSO PRIVO DI CFC E FELTRO IGNIFUGO. GUANCIALE IN MATERIALE ANALLERGICO IN SCHIUMA VISCOELASTICA. DIMENSIONI 80X50	221		
2	GUANCIALE IN MATERIALE ANALLERGICO IN SCHIUMA VISCOELASTICA. DIMENSIONI 80X50	221		
3	FODERE COPRIMATERASSO IN TESSUTO IGNIFUGO ANALLERGICHE, IRRESTRINGIBILI, CON ELASTICI AGLI ANGOLI, MISURA CM. 200X90	250		
3	FODERE COPRICUSCINO A SACCO CON CERNIERA IN TESSUTO IGNIFUGO FASCIATO RITORTO, ANALLERGICHE, IRRESTRINGIBILI, DI COLORE BIANCO MISURA CM. 50X80	250		
4	COMODINO IN TRUCIOLARE SPESSORE 25 MM IGNIFUGO CLASSE 1 IN NOBILITATO, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. SU RUOTE PIROETTANTI. BORDI IN ABS ANTIURTO SPESSORE 2 MM STONDATI, COMPLETO DI UN CASSETTO RIVESTITO IN MELAMINICO SCORREVOLE SU GUIDE METALLICHE DOTATE DI MECCANISMO DI FINE CORSA, MANIGLIA DI ACCIAIO E SERRATURA. VANO GIORNO NELLA ZONA INFERIORE. DIMENSIONI 45X45X60.	221		
5	SCRIVANIA CM 180X60 H.72. DI TIPO OPERATIVO REALIZZATA PER POSTAZIONE DI LAVORO CON PC. REALIZZATA CON UN SISTEMA COSTITUITO DA COLONNE CON PIEDE, DA TRAVI STRUTTURALI DI COLLEGAMENTO ALLE COLONNE E DA PIANO DI LAVORO E DA CANALIZZAZIONI PER PASSAGGIO CAVI ELETTRICI E DATI. CON PIANO IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO, IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, RIVESTITO IN LAMINATO SPESSORE 9/10, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. SPESSORE PIANO MM. 30. BORDI PERIMETRALI IN ABS, SPESSORE MM. 2, STONDATI.	221		
5	CASSETTIERA METALLICA CM (45LX 55 PX 60H) A TRE CASSETTI SU RUOTE CON STRUTTURA SOLIDA E COMPATTA, COMPLETAMENTE IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE A TRE CASSETTI CHE SCORRONO SU GUIDE IN ACCIAIO CON CUSCINETTI A SFERA RIVESTITI IN NYLON ANTIATTRITO E CON MECCANISMO DI FINE CORSA INCORPORATO. BLOCCO DI USCITA CASSETTI CON DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO. LA CASSETTIERA E' COMPLETA DI SERRATURA A CHIUSURA SIMULTANEA DEI CASSETTI.	221		
6	SEDIA IMPILABILE REALIZZATA IN MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO, GAMBE IN TUBOLARE DI ALLUMINIO E TAPPINI DI GOMMA NELLA PARTE TERMINALE DELLE GAMBE, MODELLO TIPO ICE PRALI O IRON SEGIS	450		
7	ARMADIO INDUMENTI LARGHEZZA CM 90X60 H 250 CIRCA SCOCCA REALIZZATA IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, BILAMINATO SPESSORE FIANCHI : MM 25. SPESSORE RIPIANO INFERIORE E TOP SUPERIORE: MM 30. BORDI DELLA SCOCCA IN ABS SPESSORE MM. 2 NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. ANTE REALIZZATE IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, SPESSORE MM. 18, RIVESTITE SUI DUE LATI IN LAMINATO PLASTICO 9/10, BORDI IN ABS, SPESSORE 2MM. ALL'INTERNO DI UN ANTA E' FISSATO UNO SPECCHIO AVENTE DIMENSIONI CM 35X150, CERNIERE CON APERTURA 110°. MANIGLIE AD ARC HETTO METALLICO PRIVE DI SPIGOLI VIVI. ATTREZZATURA INTERNA : NR. 3 RIPIANI REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, RIVESTITI IN MELAMINICO SPESSORE MM 25 E UN RIPIANO INFERIORE GRIGLIATO (SCARPIERA) NR. 1 TUBO APPENDIABITI IN ACCIAIO CROMATO. I COLORI SONO A SCELTA DELLA D.L.	183		

MODELLO DI OFFERTA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER LA RESIDENZA VERDI DI TORINO

n. ord.	Descrizione del lavoro	QUANTITA'	PREZZO DI APPLICAZIONE EURO	TOTALE EURO
8	ARMADIO INDUMENTI LARGHEZZA CM 100X60 H 210 CIRCA SCOCCA REALIZZATA IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, BILAMINATO SPESSORE FIANCHI : MM 25. SPESSORE RIPIANO INFERIORE E TOP SUPERIORE: MM 30. BORDI DELLA SCOCCA IN ABS SPESSORE MM. 2 NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. ANTE REALIZZATE IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, SPESSORE MM. 18, RIVESTITE SUI DUE LATI IN LAMINATO PLASTICO 9/10, BORDI IN ABS, SPESSORE 2MM. ALL'INTERNO DI UN ANTA E' FISSATO UNO SPECCHIO AVENTE DIMENSIONI CM 35X150, CERNIERE CON APERTURA 110°. MANIGLIE AD ARCHETTO METALLICO PRIVE DI SPIGOLI VIVI. ATTREZZATURA INTERNA : NR. 3 RIPIANI REALIZZATI IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, RIVESTITI IN MELAMINICO SPESSORE RIPIANI : MM 25. NR. 1 TUBO APPENDIABILI IN ACCIAIO CROMATO. I COLORI SONO A SCELTA DELLA D.L.	38		
9	LIBRERIA PENSILE CM 90X30 H 70. LA LIBRERIA COMPLETA DI SCHIENALE, REALIZZATA IN CONGLOMERATO LIGNEO IGNIFUGO IN CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO, DI SPESSORE 25 MM RIVESTITA IN LAMINATO PLASTICO 9/10, NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. S. BORDI DELLA SCOCCA IN ABS SPESSORE MM. 2 NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. FONDO IN CONGLOMERATO LEGNOSO SPESSORE 8 MM NOBILITATO. LA LIBRERIA DOVRA' ESSERE FISSATA AL MURO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D..L.	100		
10	LIBRERIA A PAVIMENTO CM 80X30 H 160. LA LIBRERIA DOVRA' AVERE SETTI VERTICALI, ORIZZONTALI E I FIANCHI REALIZZATI IN PANNELLI IN CONGLOMERATO LIGNEO AD ALTA DENSITA' E RESINE TERMOINDURENTI O PANNELLI MULTISTRATO DA PLACCARE SPESSORE 20MM CLASSE 1 RIVESTITO SU DUE LATI IN LAMINATO 9/10. FONDO REALIZZATO IN CONGLOMERATO LEGNOSO DI SPESSORE 8 MM. BORDI DELLA SCOCCA IN ABS SPESSORE MM. 2. COLORE A SCELTA DELLA D.L. LA LIBRERIA DOVRA' ESSERE FISSATA ALLA PARETE CON IDONEA FERRAMENTA, PER EVITARE POSSIBILI DI RIBALTAMENTO, CARICO MINIMO PER PIANO KG. 30.	121		
11	SCARPIERA CM 53X14 H. 110. SCARPIERA REALIZZATA IN LAMIERA PRESSOPIEGATA VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. LA SCARPIERA E' A CINQUE SCOMPARTI	28		
12	LAMPADA DA SCRIVANIA A LED (CON LAMPAD E SOSTITUIBILI), RESA LUMINOSA NON INFERIORE A 350 LUMEN. CONFORME NORMATIVA ELETTRICA CEE, Ce, IMQ. COMPRESA LA FORNITURA DELLA LAMPADA, IL MONTAGGIO E L'ATTACCO ALLA FM	221		
13	CESTINO GETTACARTA DIAM, CM 25/30 CM RALIZZATO IN PLASTICA POLIPROPILENICALUCIDA O OPACA. FORMA E COLORE A SCELTA DELLA D.L.	200		
14	GANCIO APPENDIABILI SINGOLO DA PARETE MODELLO TIPO OLAF VON BOHR - KARTELL AVENTE DIAMETRO DI CIRCA 105 MM. COLORE A SCELTA DELLA D.L.	450		
15	FASCE A PARETE PER AFFISSIONI CM 60X11 SPESSORE MM 12 REALIZZATE IN LEGNO NEL COLORE A SCELTA DELLA D.L. FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE L'UTILIZZO DI TASSELLI AD ESPANSIONE.	250		
16	FRIGORIFERO AVENTE CAPACITA' DI 150 LITRI CON CONGELATORE COMPRESO. COMPLETO DI N. 2 RIPIANI E CESTA PER FRUTTA, BALCONICINI PORTAOGGETTI E PORTABOTTIGLIE. CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+. RUMOROSITA' INFERIORE A 40 DB (A). MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA. PER OGNI FRIGORIFERO DOVRA' ESSERE PREVISTA LA FORNITURA DI ADATTATORI SCHUKO/BIPASSO (10A)	185		
17	CABINA DOCCIA (2 LATI) ADATTO PER PIATTO DOCCIA 80X80 DI ALTEZZA NON INFERIORE A 180 CM CON TELAIO IN ALLUMINIO COLORE BIANCO E ANTE IN ACRILICO LEGGERMENTE OPACO DI ALTA QUALITA' SPESSORE MINIMO 4 MM CON APERTURA DELLE DUE ANTE A SCORRIMENTO. CHIUSURA MAGNETICA DELLE PORTE A TUTTA ALTEZZA. INCLUSO IL MONTAGGIO, LA SIGILLATURA A REGOLA D'ARTE CON SILICONE E QUANT'ALTRO PER DARE L'OPERA FINITA ALLA REGOLA DELL'ARTE.	128		
18	SET DOCCIA DISABILI COMPENSIVA DI ASTA REGGITENDA, CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE CENTRALE, SEDILE RIBALTABILE E TENDA AD ANELLI. CONFORMITA' A TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DALLE VIGENTI NORMATIVE. INCLUSO MONTAGGIO E QUANT'ALTRO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE	3		
19	ARREDO BAGNO STANDARD CON ACCESSORI BAGNO REALIZZATI IN RESINE TERMOINDURENTI DI ALTA QUALITÀ COLORE BIANCO COMPOSTI DA 1 PORTASAPONE ANGOLARE PER DOCCIA, 1 SPECCHIERA A TRE LUCI CON MENSOLA, 1 PORTASAPONE, 1 PORTASCIUGAMANI 60 CM, 1 PORTASCIUGAMANI DA 30 CM, 1 PORTAROTOLO, 1 SCOPINO, 2 GANCI APPENDIABILI, 1 CESTINO IGIENICO, 1 PEDANA DOCCIA IN MATERIALE PLASTICO ANTISCIVOLO. INCLUSO MONTAGGIO A MURO DEGLI ACCESSORI E QUANT'ALTRO PER DARE L'OPERA FINITA ALLA REGOLA DELL'ARTE.	131		

MODELLO DI OFFERTA**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO
PER LA RESIDENZA VERDI DI TORINO**

<i>n. ord.</i>	<i>Descrizione del lavoro</i>	<i>QUANTITA'</i>	<i>PREZZO DI APPLICAZIONE EURO</i>	<i>TOTALE EURO</i>
20	TENDE A PANNELLO FISSE A VETRO TESO LE TENDE A PANNELLI FISSE A VETRO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE IN TESSUTO IGNIFUGO OMOLOGATE IN CLASSE 1, TIPO TREVIRA CS O SIMILI DI PESO 135GR/MQ CIRCA, CONFEZIONATE CON VELCRO NELLA PARTE ALTA E TASCA PER PESO TENDA AL FONDO. APPLICAZIONE MEDIANTE PROFILO VELCRATO IN ALLUMINIO ESTRUSO APPLICATO DIRETTAMENTE NELLA PARTE ALTA DELL'INFISSO. LE TENDE DOVRANNO ESSERE MARCATE CE E DOTATE DEL CERTIFICATO DI RESISTENZA AL FUOCO E DOVRÀ ESSERCI UNA RISPONDEZA QUALITATIVA UNI E CEI PER GLI ACCESSORI. I COLORI VERRANNO DEFINITI DALLA D.L. MISURA MEDIA ALTEZZA CM 150 X 50 CM DI LARGHEZZA. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA E' TENUTA ALLA VERIFICA DELLE MISURE E DELLE QUANTITA' PRIMA DI PROCEDERE AL CONFEZIONAMENTO E AL SUCCESSIVO MONTAGGIO DELE TENDE	CIRCA 782		
TOTALE				
DATA		FIRMA		